



Su distribuidor especializado::





LINEAR
CREATIVE
DESIGNS

hergom

Colección SPARTHERM

LINEAR - DISEÑOS CREATIVOS

La linealidad, la modernidad y una tecnología perfecta son las características de la serie de hogares insertables

Linear de la colección Spartherm de Hergóm.

Linear marca contornos claros sin dominar, pues el hogar debe acentuar el fuego - y no al revés.





Aunar la máxima funcionalidad con una elegancia refinada y moderna siempre fue y es nuestro objetivo.

Déjese fascinar por nuestros productos y pregúntese:

"¿Cómo soy de lineal?"

HOGARES

Linear

	Una cara	3 - 14
	Doble cara	15 - 17
	Esquina	18 - 21
	Tres caras	22 - 29

 **ESPECIFICACIONES** 30 - 35

M D



A r t e X h



V a r i a A h

Sólo quien transgrede los límites obtiene más espacio, y sólo quien supera lo habitual puede disfrutar de lo extraordinario.

LIBERTAD EN TODA LA LÍNEA



V a r i a M - 6 0 h



V a r i a M - 1 0 0 h



V a r i a n t 1 V h



A r t e 1 V h

La interacción de forma y color es particularmente sencilla con los hogares LINEAR en decoraciones de tonos armónicos.



A r t e 1 V h



M i n i S - F D h

"La perfección se logra al fin, no cuando no hay nada que agregar, sino cuando ya no hay nada que ofrecer".

Antoine de Saint-Exupéry



A r t e B h



V a r i a A h



V a r i a B h



FORMAS CLARAS –
ABSOLUTAMENTE
LINEALES

V a r i a S h



V a r i a B - 1 2 0 h



Varia M - 60 h GET DH

DISEÑOS LIMPIOS PARA ESTILOS PERSONALES







V a r i a B - F D h

Chimeneas transparentes de dos caras: "dos" hogares en un espacio.
Más libertad, más beneficio, más calidad de vida..

GRAN VISIÓN EN TODO MOMENTO



V a r i a B - F D h



Quelle: Schöner Wohnen

Varia 2 Lh

EMOCIONES EN MUCHOS SENTIDOS - TAMBIÉN EN DIAGONAL

ACOGEDOR Y MUY TRANSPARENTE



M i n i 2 L R h



V a r i a 2 L - 1 0 0 h

DISEÑO CON ESTILO,
ARMONIOSO,
PLACENTERO





V a r i a C - 4 5 h

V a r i a C - 4 5 h



V a r i a C h



V a r i a C h

JUGANDO CON EL TAMAÑO Y LA FUERZA



A r t e 3 R L - 6 0 h





A r t e 3 R L - 1 0 0 h

AUTÉNTICA ELEGANCIA COMBINADA CON UN ALTO RENDIMIENTO



A r t e 3 R L - 1 0 0 h

FORMAS FRESCAS EN ENTORNOS CALIDOS



A r t e U - 7 0 h



A r t e U - 5 0 h



A r t e U - 9 0 h



A r t e U - 7 0 h

USTED ELIGE

Tiene la posibilidad de adaptar el tipo de cristal y acabado a su espacio habitable.



4S

4S = Modelo de 4 caras

Modelo 4S con cristal serigrafiado en los cuatro lados y un asa pulida en acero inoxidable.



Elegante asa de acero pulido.

Variante 4S



3S

3S = Modelo de 3 caras

Modelo serigrafiado en 3 lados. El lado inferior sin serigrafiar.



"Mano fría": para abrir y cerrar en el modelo 3S.

Variante 3S

ACABADOS Y DETALLES TÉCNICOS



S

Estándar
(Negro)



A

Vanguardista
(Cromo brillante)



AM

Vanguardista mate
(Cromo mate)



A-
VAG

Vanguardista VAG
(Acero inoxidable pulido)



Palanca de apertura para limpieza de cristal.
Para una apertura rápida sin herramienta en tan sólo
5 segundos.



... así el cristal puede limpiarse cómodamente.




Distancia mínima entre la puerta y el mecanismo de
guía, prácticamente inapreciable.



Mecanismo SoftClose patentado para el cristal, para una
presión óptima y uniforme contra el cuerpo del hogar en
todos los lados.

DATOS TÉCNICOS

Frontal




Ejemplos de montaje



sin figura.	sin figura.	sin figura.	sin figura.	sin figura.	sin figura.	sin figura.	sin figura.	sin figura.	página 6	página 11	página 4
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	-----------	----------

Hogar insertable

Mini R1V	Mini R1Vh	Mini Z1/Z1*	Mini S	Mini Sh	Speedy 1V/1V*	Speedy 1Vh/1Vh*	Varia 1V	Varia 1Vh	Varia Sh	Varia Ah
----------	-----------	-------------	--------	---------	---------------	-----------------	----------	-----------	----------	----------



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIMENSIONES

Ancho puerta (Tb)	443	441	443	598	606	673	671	673	671	746	881
Altura puerta (Th)	510/570	573	573	510	513	510/570	513/573	510/570	453/513/573	623	438
Altura puerta (Th)	-	-	-	-	483	-	-	-	443/503/563	593	428
Ancho total (Gb)	540	560	540	700	740	770	790	760	780	900	1015
Fondo total (Gt)	463	485	588	423	440	528	570	558	580	520	610
Altura de conexión (Ah)	1025/1085	1085	1275/1335	1180	1180	1235/1295	1235/1295	1295/1355	1235/1295/1355	1305	1115
Salida de humos (Ø)	160	160	180	180	180	200	200	200	200	200	200

FUNCIONAMIENTO

Potencia nominal	6,0 kW	6,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	9,0 kW	9,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW
Rango de potencia calorífica	4,5 - 7,8 kW	4,5 - 7,8 kW	4,9 - 9,1 kW	4,9 - 9,1 kW	4,9 - 9,1 kW	6,3 - 11,7 kW	6,3 - 11,7 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW
Aporte de calor al agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimiento	84,1 %	84,1 %	78,1 %	78,1 %	78,1 %	78,0 %	78,0 %	78,3 %	78,3 %	78,6 %	80,4 %
Temperatura de salida de humos	270 °C	270 °C	330 °C	290 °C	290 °C	366 °C	336 °C	355 °C	355 °C	330 °C	330 °C
Presión de alimentación mínima	14 Pa	14 Pa	14 Pa	14 Pa	14 Pa	12 Pa	12 Pa	11 Pa	11 Pa	12 Pa	12w Pa
Emisiones CO	< 1500 mg/Nm³	< 1500 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1250 mg/Nm³	< 1500 mg/Nm³	< 1500 mg/Nm³
Emisiones de partículas	< 75 mg/Nm³	< 75 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 40 mg/Nm³	< 75 mg/Nm³	< 75 mg/Nm³
Nivel de la BlmSch**	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch

INFO

Cierre de puerta	Batiente	Elevable	Batiente	Batiente	Elevable	Batiente	Elevable	Batiente	Elevable	Elevable	Elevable
Peso	150 kg	170 kg	160 kg	185 kg	205 kg	200 kg	270 kg	200 kg	270 kg	280 kg	300 kg
Cristal	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo

Marco decorativo de 5 cm de profundidad y 3 cm de altura disponible de forma opcional para cualquier modelo, en versiones 3S y 4S

* comprobación de versión para conjunto de recalentamiento: se ruega consulte al instalador de la chimenea.

** (Ordenamiento Federal Alemán para el Control de la Contaminación)

página 10	página 12	página 5	sin figura.	página 5	página 13	página 7	página 8	página 3	página 8	sin figura.	
Varia Bh	Varia B-120h	Varia M-60h	Varia M-80h	Varia M-100h	Varia M-60h GET DH	Arte 1Vh	Arte Bh	Arte Xh	Mini S-FDh	Varia FD	Hogar insertable
											 Frontal Puertas
1006	1206	606	806	1010	606	396	656	990	606	673	Ancho puerta (Tb)
523	523	517	517	517	514	803	803	-	513/573	510/570	Altura puerta (Th)
493	493	-	-	-	-	-	793	660	483	-	Altura puerta (UH)
1150	1410	700	900	1100	760	515	785	1160	746	750	Ancho total (Gb)
495	485	475	475	475	436	570	515	710	583	626	Fondo total (Gt)
1305	1305	1450	1450	1450	1346	1430	1390	1485	1165/1225	1265/1325	Altura de conexión (Ah)
250	250	200	200	200	180	180	200	250	200	250	Salida de humos (Ø)
11,0 kW	13,0 kW	7,0 kW	9,0 kW	11,0 kW	8,0 kW	8,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	6,0 kW	11,0 kW	Potencia nominal
7,7 - 14,3 kW	9,1 - 16,9 kW	4,9 - 9,1 kW	6,3 - 11,7 kW	7,7 - 14,3 kW	5,6 - 10,4 kW	5,6 - 10,4 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	4,5 - 7,8 kW	7,7 - 14,3 kW	Rango de potencia calorífica
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aporte de calor al agua
78,4 %	78,2 %	78,4 %	78,1 %	78,4 %	80,0 %	81,5 %	78,6 %	78,2 %	78,3 %	78,3 %	Rendimiento
340 °C	320 °C	330 °C	310 °C	340 °C	311 °C	300 °C	350 °C	300 °C	360 °C	355 °C	Temperatura de salida de humos
14 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	14 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	11 Pa	Presión de alimentación mínima
< 1500 mg/Nm ³	< 1500 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1500 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	Emisiones CO
< 75 mg/Nm ³	< 75 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 75 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	Emisiones de partículas
Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel de la BlmSch**
Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Batiente	Cierre de puerta
350 kg	350 kg	205 kg	300 kg	350 kg	255 kg	220 kg	260 kg	430 kg	261 kg	240 kg	Peso
Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Sencillo, opcional doble	Sencillo, opcional doble	Cristal

Marco decorativo de 5 cm de profundidad y 3 cm de altura disponible de forma opcional para cualquier modelo, en versiones 35 y 45

** (Ordenamiento Federal Alemán para el Control de la Contaminación)

DIMENSIONES

FUNCIONAMIENTO


INFO

DATOS TÉCNICOS

Frontal										
Ejemplos de montaje	página 59	página 15	página 16	sin figura.	sin figura.	página 19	página 21	página 18	página 20	página 22
Hogar insertable	Varia FDh	Varia A-FDh	Varia B-FDh	Arte X-FDh	Mini 2L/2R	Mini 2LRh	Varia 2Lh/2Rh-55h GET DH	Varia 2Lh/2Rh	Varia 2L/2R-100h	Varia C-45h
Frontal										
Puertas										
ANCHO										
Ancho puerta (Tb)	671	881	1006	990	452/452	465/465	583/391	685/465	1000/410	191/450/191
Altura puerta (Th)	513/573	438	523	-	495/555	500/560	512	510/570	520	526
Altura puerta (Th)	503/563	428	493	660	-	-	-	-	-	-
Ancho total (Gb)	775	1015	1210	1200	510	560	639	780	1060	560
Fondo total (Gt)	648	598	668	680	510	520	506	590	505	476
Altura de conexión (Ah)	1265/1325	1235	1305	1515	1250/1310	1250/1310	1346	1320/1380	1335	1365
Salida de humos (Ø)	250	250	250	250	180	180	180	200	250	180
FUNCIONAMIENTO										
Potencia nominal	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	7,0 kW	11,7 kW	11,0 kW	8,0 kW
Rango de potencia calorífica	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	4,9 - 9,1 kW	4,9 - 9,1 kW	4,9 - 9,1 kW	8,2 - 15,2 kW	7,7 - 14,3 kW	5,6 - 10,4 kW
Aporte de calor al agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimiento	78,3 %	80,4 %	79,0 %	78,2 %	78,4 %	78,4 %	80,6 %	80,0 %	79,3 %	82,1 %
Temperatura de salida de humos	355 °C	330 °C	300 °C	300 °C	330 °C	330 °C	276 °C	330 °C	280 °C	255 °C
Presión de alimentación mínima	11 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Emisiones CO	< 1250 mg/Nm ³	< 1500 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³
Emisiones de partículas	< 40 mg/Nm ³	< 75 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³
Nivel de la BlmSch**	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch
INFO										
Cierre de puerta	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Batiente	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable
Peso	260 kg	325 kg	350 kg	430 kg	160 kg	180 kg	270 kg	240 kg	280 kg	210 kg
Cristal	Sencillo, opcional doble	Sencillo, opcional doble	Sencillo, opcional doble	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo


Marco decorativo de 5 cm de profundidad y 3 cm de altura disponible de forma opcional para cualquier modelo, en versiones 3S y 4S

** (Ordenamiento Federal Alemán para el Control de la Contaminación)



página 23	página 28	página 28	página 29	página 24	página 25	página 26	página 14	sin figura.	página 14	Hogar insertable
Varia Ch	Arte U-50h	Arte U-70h	Arte U-90h	Arte 3RL-60h	Arte 3RL-80h	Arte 3RL-100h	Varia Eh	Varia BEh	Arte Wh	
320/650/320	500/500/500	710/500/710	910/555/910	370/600/370	400/800/400	450/1000/450	755	1020	1035	Ancho puerta (Tb)
540	540	540	540	570	570	570	510	510	510	Altura puerta (Th)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Altura puerta (Th)
685	630	1015	1215	640	840	1040	856	1180	1170	Ancho total (Gb)
635	510	540	595	525	555	595	550	550	490	Fondo total (Gt)
1370	1340	1320	1320	1560	1560	1560	1095	1245	1540	Altura de conexión (Ah)
250	200/250	200/250	200/250	200/250	200/250	250	200	250	250	Salida de humos (Ø)
9,0 kW	9,0 kW	11,0 kW	13,0 kW	7,5 kW	9,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	11,0 kW	Potencia nominal
6,3 - 11,7 kW	6,3 - 11,7 kW	7,7 - 14,3 kW	9,1 - 16,9 kW	5,3 - 9,8 kW	6,3 - 11,7 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	7,7 - 14,3 kW	Rango de potencia calorífica
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aporte de calor al agua
79,6 %	79,5 %	78,5 %	78,1 %	83,9 %	81,4 %	78,2 %	78,6 %	78,4 %	78,1 %	Rendimiento
340 °C	310 °C	310 °C	310 °C	310 °C	335 °C	360 °C	330 °C	340 °C	355 °C	Temperatura de salida de humos
14 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	14 Pa	12 Pa	Presión de alimentación mínima
< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	< 1500 mg/Nm ³	< 1500 mg/Nm ³	< 1250 mg/Nm ³	Emisiones CO
< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	< 75 mg/Nm ³	< 75 mg/Nm ³	< 40 mg/Nm ³	Emisiones de partículas
Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1 de la BlmSch	Nivel 1+2 de la BlmSch	Nivel de la BlmSch**
Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Elevable	Cierre de puerta
250 kg	240 kg	375 kg	464 kg	321 kg	351 kg	430 kg	240 kg	350 kg	280 kg	Peso
Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal sencillo	Cristal

Hogar insertable



Frontal
Puertas

Potencia nominal
Rango de potencia calorífica
Aporte de calor al agua
Rendimiento
Temperatura de salida de humos
Presión de alimentación mínima
Emisiones CO
Emisiones de partículas
Nivel de la BlmSch**

Cierre de puerta
Peso
Cristal

DIMENSIONES

FUNCIONAMIENTO

INFO

* comprobación de versión para conjunto de recalentamiento: se ruega consulte al instalador de la chimenea.

Marco decorativo de 5 cm de profundidad y 3 cm de altura disponible de forma opcional para cualquier modelo, en versiones 3S y 4S

** (Ordenamiento Federal Alemán para el Control de la Contaminación)