FILA**PHZERO**

DESINCRUSTANTE ÁCIDO VISCOSO

- **BARRO**
- **LADRILLO CARA VISTA**
- **GRES EXTRUSIONADO**
- **GRES PORCELÁNICO**
- **CERÁMICA Y GRES ESMALTADO**

PARA QUÉ SIRVE

- Elimina la suciedad de la obra y residuos de la colocación.
- Elimina eflorescencias salinas.
- Limpia y desincrusta.
- Es ideal para casos de intensa suciedad en materiales muy porosos.

LAS VENTAJAS

- Producto detergente con ácido tamponado: no desprende gases tóxicos, respetando la salud y el medio ambiente.
- Respecto a otros desincrustantes ácidos puros, que en pocos segundos terminan su acción, FILAPHZERO tiene una acción prolongada.
- Se presenta denso, por lo tanto, se presta a ser utilizado sobre paredes verticales.
- Desincrusta y limpia a la vez porque contiene una elevada concentración de tensioactivos.

RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:	
Barro (1:5)	20 m²
Gres, porcelánico (1:5)	40 m²

"El rendimiento es indicativo"

COMO SE UTILIZA

Diluición: *diluir en agua en proporción de hasta 1:5 (1 parte de producto en 5 partes de agua) según el nivel de suciedad. En paredes se puede aplicar puro aprovechando su densidad.*

Aplicación:
Para la limpieza final de obra en pavimentos: *en materiales absorbentes como barro y piedras, se aconseja mojar previamente la superficie con abundante agua. Según la intensidad de las incrustaciones, diluir 1 litro de FILA**PHZERO** en hasta 5 litros de agua. Dejar actuar unos minutos, frotar con cepillo, estropajo o máquina rotativa con disco adecuado. Recoger los residuos (ideal un aspirador de líquidos) y aclarar con agua al final.*
Para las paredes y superficies verticales: *mojar previamente la superficie con abundante agua. Aplicar el producto puro con brocha. Dejar actuar durante unos 4-5 minutos, frotar con cepillo u otro instrumento similar y aclarar abundantemente con agua, si posible con agua presión.*

Atención:
*FILA**PHZERO** es un producto con alta concentración: se aconseja utilizarlo cuando el nivel de suciedad es elevado. No usar FILA**PHZERO** en mármoles y en general en materiales sensibles a los ácidos. Realizar un test preliminar en una pequeña zona de superficie para averiguar la resistencia del material al producto.*

Envases
Envases de plástico de 1 litro: cajas de 12 unidades.
Envases de plástico de 5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
El producto se debe aplicar sobre material a una temperatura comprendida entre 5° y 30° C.

CONTIENE
Tensioactivos no iónicos inf. al 5%, tensioactivos catiónicos inf. al 5%
Otros componentes: perfumes.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA
Advertencias: Peligro

Indicaciones de peligro:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:
Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con las normativas vigentes. Contiene: ÁCIDO FOSFÓRICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: leve color avellana
Olor: penetrante
Densidad: 1,115 kg/litro
pH: 0,8 (soluc.10% en agua)

Esta información es fruto de nuestros conocimientos técnicos más recientes y está respaldada por continuos estudios de investigación y pruebas de laboratorio. Sin embargo, a causa de factores que están fuera de nuestro control, las sugerencias ofrecidas siempre requieren, de todas maneras, exámenes, pruebas y verificaciones por parte del usuario.
Fila no asume ninguna responsabilidad en caso de empleo incorrecto de sus productos.

REV. 00 - 28/05/2014



FILA surface care solutions